

## Prostyle 1000 EA 80121S0001



flamme  
VERTE

Dik Geurts

Insert de grande dimension pour les intérieurs contemporains.

### Les points forts

- Ligne contemporaine et minimaliste
- Porte en verre sérigraphié
- Convection naturelle

### Données techniques

Puissance	11 kW
Plage d'utilisation	9 - 13 Kw
Rendement	> 78 %
Indice I'	0.5
CO	< 0.08 %
Poussières (PM)	27 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	1000 x 580 x 400 mm
Diamètre Buse	180 mm
Longueur Bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Norme	EN 13229
Poids	145 Kg
Label Flamme Verte	★★★★★★

### Description

Insert à encastrer avec circuit de convection naturelle intégré (carter).

L'air chaud sort par le haut de la façade et par les 2 sorties d'air du carter.

Attention : les 2 sorties d'air ne peuvent pas être obstruées !

Elles doivent donc soit être raccordées à l'aide de gaine, soit déboucher dans un circuit de convection isolé.

Cadre façade 40 mm fixe.

Corps en acier, porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en vermiculite.

Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option.

Les dimensions indiquées pour la largeur, la hauteur et la profondeur sont les dimensions encastrables.

Les petites bûches de 50 cm sont acceptées, mais l'utilisation de bûches de 33 cm est conseillée.

Garantie 1 an (sauf vermiculite).

## Plan

